



Betonstahlbiegemaschine · Rebar bending machine

IB 36

P 38



Standardausstattung P 38
standard equipment P 38

MASCHINENBESCHREIBUNG

- robuste Ausführung
- Biegeteller drehbar
- Biegewinkeln mittels Stiften
- 2 Gegenhalterleisten verstellbar
- mit Fusspedal und Rechts-Linkslauf
- schwenkbarer Gegenhalter
- verschiedene Werkzeuge mit verschieden Durchmesser

MACHINE SPECIFICATION

- solid construction
- bending plate rotary
- bending angles by means of pins
- 2 counterholder bars adjustable
- with foot pedal and right-left rotation
- pivoting counterholder
- different tools with different diameters

TECHNISCHE DATEN

Leistung bei Zugfestigkeit	tensile strength performance			
von / of 400 N/mm ²		mm	30	32
von / of 500 N/mm ²		mm	28	28
Arbeitsplatte	worktop	mm	800x900	860x900
Arbeitshöhe	working height	mm	900	850
Motor	motor	Volt	400/50/3	400/50/3
Motorleistung	motor capacity	kW	3,0	2,8
Umdrehung Welle	shaft rotation	rpm	9	9
Gewicht	weight	kg	350	320

TECHNICAL DATA

IB 36	P 38

Die technischen Daten werden nur zur Information gegeben und können jederzeit ohne Vorankündigung vom Hersteller geändert werden.
The technical data is given for information only and may be changed by the manufacturer at any time without prior notice.

www.zopfbiegemaschinen.de

Zopf Biegemaschinen GmbH · Hauptstrasse 2 · D 89356 Haldenwang · Tel. ++49 (0) 8222 1085 · info@zopfbiegemaschinen.de